



APEX

**VYSOCE SLINUTÉ GLAZOVANÉ
KERAMICKÉ DLAŽDICE**

**VYSOKOSLINUTÉ GLAZOVANÉ DLAŽDICE
FULLY VITRIFIED CERAMIC TILES, GLAZED
GLASIERTE FEINSTEINZEUGFLIESEN
WYSOKOSPICZONE PLYTKI CERAMICZNE SZKLIVIONE
GRANITÖRLEMÉNYES MÁZAS KERÁMA PADLÓBURKOLO
CARREAUX DEGRES CÉRAMÉ PLEINEMENT VITRIFIÉS EMAILLES**

UPOZORNENÍ: Pred poklādskou zkontrolujte odstín a rozmer W uvedené na kartonech. Dlazdice urcené na jednu plochu musí mít tyto údaje shodné. Karton uschovejte pro případnou reklamaci.
UPOZORNENIE: Pred obkladanim skontrolujte zhodnosť odtiena a rozmeru W uvedených na kartone. Dlazdice urcené na jednu plochu musia mať tieto údaje zhodné. Obal uschovejte pre prípadnú reklamáciu.
ATTENTION: Check before laying the accordance of the colour shade and caliber W stated on the cartons. The floor tiles destined for one area must have coincident colour shade and caliber W. Retain carton in case of claim.
ZUR BEACHTUNG: Überprüfen Sie bitte vor der Verlegung, ob die auf den Kartons angeführten Farbton und Kaliberangaben W überstimmen. Die für eine Fläche bestimmten Bodenfliesen müssen in diesen Angaben einheitlich sein. Die Verpackung für evtl. Rücksendung aufbewahren.
UWAGA: Przed ułożeniem należy dokonać kontroli zgodności odcieni i wymiarów W podanych na pudełku. Płytki podłogowe przeznaczone do ułożenia płaszczyźnie muszą mieć taki sam odcień i wymiar W. Część opisowa kartonu niezbędna w wypadku reklamacji.
FIGYELMEZTETÉS: A burkolat lerakásaelőtt ellenőrizze az dobozon feltüntetett árnyalat és W méret magfelelőségét. Ezeknek az adatoknak megegyeznie kell lenniük, amennyiben a padlólapok egy helyiségben kerülnek lerakásra. A dobozot orizzek meg reklamáció esetére.
AVERTISSEMENT: Contrôlez la nuance et le calibrage W des carreaux avant la pose. Les carreaux posés sur un même surface doivent avoir une nuance et un calibre compatibles. Veuillez conserver les cartons pour d'éventuelles réclamations.



APEX, a.s.
Přestanov 5
403 17 Ústí nad Labem
tel: 477 106 032
fax: 477 106 039
e-mail : obchod@apex.cz
www.apex.cz
MADE IN CZECH REPUBLIC

EN 14411 G B1a GL

ČSN EN 176 B1

OCT 6787 - 2001

DATUM/DATUM
DATE/DATUM
DATA/DATUM
DATE/

TRIDIL/TRIEDIL
SORTED BY/SORTET VON
COPTUPOBAA/SORTOVAL
CONTROLE/OSZTALYOZTA

JAKOST/AKOST
QUALITY/QUALITÄT
KACSECTBO/GATUNEK
QUALITE/MINOSEG

ODSTIN/ODSTIEN
SHADE/FARBTON
OTTEHOK/ODCIEN
NUANCE/ARNYALAT

ROZMER W/ROZMER W
CALIBER W/KALIBER W
PÁZMEP W/WYMIAR W
CALIBRE W/MERET W

OTERUVZDORNOST/ODERUVZDORNOST
ABRASION RESISTANCE/
BESTÄNDIGKEIT GEGEN VERSCHLEISS
CTONKOCT K N3HOCY/
WYTRZYMALOSC NA ZUZYCIE/
RESISTANCE A L SURE/KOPASALLOSAG

11 PCS /KS./STT./STK./SZT. 1,2 m (SQ.M./KBM.)

VCETNÉ SPARY / VRATANIE SKÁRY
INCLUDING THE JOINT / EINSCHLIESLICH DER FUGA
LACNIE ZE SPONIA / BELETVE A FUGAT IS
JOINT COMPRIS /

DRUH/DRUH/SORT/COPT/RODZAJ/REFERENCE/FAJTA
33x33x0,9 cm